

DIY : Un classique, la table basse en touret

©C'est bon c'est le printemps ! Les oiseaux chantent, les odeurs de barbecue se font de plus en plus fortes, la soif se fait ressentir... ! Alors sortez vos outils on continue à équiper votre salon de jardin pour « chiller » encore un peu plus !

Matériel :

- Une scie sauteuse ou non ça dépend de votre huile de coude (non non on ne va pas faire de frites)
- Un jeu de clés plate ou à pipe
- Une ponceuse et papier émeris, Grains 80 donne un bon rendu (la ponceuse n'est pas une obligation, tout dépend de vos biscottos)
- Une scie à métaux
- Un serre joint (Optionnel)

Durée : Environ 2h sans l'étape de peinture (Dépend du type de revêtement et du nombre de couche que vous souhaitez mettre)

- Démontage touret : 10mn
- Traçage + Découpage (avec scie sauteuse) : 20mn
- Ponçage (avec ponceuse) : 40mn
- Remontage : 30mn

1. Procurez-vous un touret, les prix s'échelonnent entre 15€ et 40€ sur les sites de petites annonces pour ne pas le citer.

2. Mesurez la hauteur de votre touret.



3. Placez vos assises (ici un **Pnouf**) à coté du touret pour définir la hauteur idéale de votre table.



4. Retirez les 4 écrous et leur «coupelles» à l'aide d'une clé plate.



5. Retirez le plateau, attention à vos pieds, toutes les planches du tronc vont se désolidariser.

6. Retirez les 4 tiges filetées, écrous et coupelles



7. Tracez sur une planche l'excédent à retirer pour obtenir votre hauteur de table.



8. Coupez la planche et servez vous en comme modèle pour tracer votre découpe sur les autres planches.



9. Coupez les autres planches

10. (Finition) Poncez les planches et les deux plateaux pour obtenir une surface lisse, sans éclis.

J'ai poncé seulement les parties visibles, n'oubliez pas la tranche du plateau



11. Appliquez un verni, peinture ou lasure ou rien du tout.



12. Remplacez les 4 tiges filetées, leurs coupelles et écrous sur un des plateaux.



13. (Attention complication ! un coup de main n'est pas de refus) Enfilez le second plateau, les coupelles et les écrous en faisant en sorte (grossièrement) que l'entraxe entre les deux plateaux soit légèrement plus important que la longueur des planches.



14. Placez la première planche en face d'une tige filetée puis serrez son écrou pour assurer le maintien de cette planche.



15. Ajoutez successivement de part et d'autre les planches en serrant petit à petit les écrous pour assurer le maintien de l'ensemble.



16. Mesurez l'excédent de tige filetée.



17. Démontez puis remontez les tiges filetées l'une après l'autre pour découper l'excédent à l'aide de la scie à métaux.



18. Décapsulez une petite bière au soleil et ne pensez à rien, profitez quoi !

